

PROVA B

1. Quale tra questi documenti è quello che stabilisce le norme fondamentali del Comune?  
Il regolamento.  
Lo Statuto.  
L'atto di indirizzo.
2. Quale tra questi atti è quello che disciplina il rapporto di lavoro tra il dipendente e il Comune?  
Il contratto di lavoro.  
La delibera di assunzione.  
Lo statuto.
3. Il rapporto di lavoro alle dipendenze del comune si costituisce:  
all'atto della nomina del vincitore del concorso  
a seguito del superamento del periodo di prova  
all'atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro contestualmente  
all'ammissione in servizio
4. Il dipendente comunale:  
è responsabile per i danni cagionati nell'esercizio delle mansioni se il Comune non è assicurato  
è responsabile per i danni cagionati al Comune dal quale è dipendente  
non è mai responsabile perché il Comune è coperto da assicurazione
5. Al dipendente comunale può essere applicata la sanzione disciplinare:  
della multa pari a tre ore di retribuzione  
della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per quattro mesi  
della sospensione della retribuzione fino a due giorni con obbligo di prestare servizio
6. Come viene eletto il Sindaco nei Comuni della Regione Trentino Alto Adige?  
Viene eletto all'interno del Consiglio Comunale  
Viene nominato dalla Giunta Comunale  
Viene eletto dai cittadini a suffragio universale diretto
7. Il dipendente può essere chiamato in servizio dopo che lo stesso ha lasciato il posto di lavoro?  
No in nessun caso  
Limitatamente ai casi in cui si verifichino circostanze imprevedibili  
Sì, solo se non ha già superato le 8 ore di lavoro giornaliero
8. Il personale che opera su una strada aperta al traffico deve, secondo il codice della strada:  
portare indumento fluorescente o arancione o giallo o rosso  
portare indumenti bianchi  
non serve alcun indumento speciale; basta che ci sia la segnaletica sulla strada
9. Il carico sopra i veicoli può:  
superare del 10% la massa del veicolo stesso;  
non deve superare la portata indicata nella carta di circolazione  
essere in ogni caso inferiore del 0,1% della portata del veicolo
10. In un cantiere mobile lungo una strada comunale, qual è il primo cartello da collocare e che incontrano i conducenti dei veicoli che si avvicinano?:  
lavori in corso

segnale di pericolo  
limite massimo di velocità

11. Durante una fitta nevicata il mezzo spargisale ha diritto di precedenza sugli altri veicoli?:  
sì, sempre  
sì, solo se ha il lampeggiante in funzione  
**no**
12. Una macchina operatrice attrezzata e impegnata nello sgombero neve sulle strade  
**è tenuta a rispettare sempre e comunque la segnaletica stradale**  
è libera di circolare anche in contrasto con la segnaletica se la strada è libera  
è soggetta a deroghe che le consentono un particolare comportamento su strada.
13. Il limite di velocità, in caso di lavori, va posto:  
prima del segnale lavori;  
**dopo il segnale lavori o sullo stesso supporto**  
dove si ritiene più opportuno, basta che ci sia
14. Il cartello di inizio centro abitato a sfondo bianco prescrive sempre:  
**limite di velocità a 50 km/h e divieto di segnalazioni acustiche**  
limite di velocità a 80 km/h e divieto di sorpasso  
limite di velocità a 50 km/h e divieto di sorpasso
15. Una botola aperta in centro strada per breve tempo come deve essere protetta?  
la botola non deve restare aperta  
in prossimità della botola deve essere installata segnaletica verticale di pericolo e deve  
costantemente essere presidiata dall'operaio comunale  
**deve essere completamente recintata con barriere di recinzione**
16. Quando si inizia un cantiere stradale, quale fra quelle indicate è l'azione che si deve fare prima?  
scaricare i mezzi d'opera dal camion o dal mezzo in dotazione al cantiere comunale  
tracciare gli scavi con particolare attenzione al transito dei veicoli  
**posare la segnaletica stradale e la recinzione di cantiere**
17. Gli estintori vanno verificati:  
ogni 2 anni  
ogni 12 mesi  
**ogni 6 mesi**
18. Nell'utilizzo del muletto con le forche, a quanti metri è consentito sollevare una persona?:  
al massimo 2 metri  
alla massima altezza del muletto purché la persona sia assicurata al mezzo con imbracatura anticaduta  
**non è consentito sollevare alcuna persona**
19. I simboli di rischio chimico che si trovano sulle etichette sono stampati:  
in nero su fondo blu  
in bianco su fondo verde  
**in nero su fondo arancione**
20. In caso di principio di incendio su un quadro elettrico in tensione quale tipologia di mezzo di estinzione è corretto utilizzare?:  
l'idrante a muro UNI 45

l'estintore a schiuma

l'estintore ad anidride carbonica

21. L'interruttore magnetotermico detto anche interruttore automatico:  
non entra mai in azione in caso di sovracorrenti  
è un dispositivo elettrotecnico in grado di interrompere un circuito in caso di sovracorrente  
è un dispositivo elettrotecnico che serve per deviare la corrente da un utilizzatore ad un altro
22. Le Norme CEI sono norme:  
della comunità europea  
del comitato elettrotecnico italiano  
per la realizzazione di impianti elettrici
23. Quale di questi requisiti è presente in tutti i tipi di calzature di sicurezza ?  
Suola antistatica  
Protezione della punta con resistenza pari a 200J  
Sfilamento rapido.
24. Quale fra questi è un D.P.I. di terza categoria, che necessita di addestramento all'uso?  
L'imbragatura anticaduta.  
I guanti antitaglio.  
Le calzature di sicurezza.
25. Il limite di 30 kg per la valutazione del rischio nell'attività di movimentazione manuale dei carichi:  
Non è più vigente, ora si fa riferimento a parametri diversi e a specifiche norme tecniche.  
E' stato abrogato perché le malattie professionali aumentavano nonostante questo limite.  
Si applica solo in caso di movimentazione occasionale.
26. Le attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi e/o movimenti ripetitivi:  
Possono determinare solo malattie professionali perché la loro insorgenza richiede esposizioni prolungate.  
Possono determinare sia infortuni che malattie professionali.  
Possono determinare solo infortuni perché si tratta sempre di eventi traumatici.
27. Una tubazione dell'acquedotto (in ghisa o acciaio o polietilene)  
posso installarla in qualsiasi terreno con granulometria inferiore a 3 cm per agevolare la verifica di eventuali perdite  
è buona norma posarla in un letto di sabbia e rivestirla sui lati e superiormente di sabbia in modo da assicurarne una maggiore tenuta nel tempo  
È buona norma installarla in un getto di calcestruzzo al fine di assicurare la tenuta nel tempo e preservarla da possibili urti
28. Quale tra le seguenti rappresenta la composizione tipica di 1 metro cubo di calcestruzzo (m3)?  
0,30 m3 di sabbia, 0,60 m3 di ghiaia, 300 Kg di cemento e 150/170 l di acqua  
0,40 m3 di sabbia, 0,80 m3 di ghiaia, 300 Kg di cemento e 120/150 l di acqua  
0,40 m3 di sabbia, 0,50 m3 di ghiaia, 350 Kg di cemento e 120/150 l di acqua
29. La pressione di un acquedotto è data:  
solamente dal diametro della tubazione  
dal dislivello fra il serbatoio di accumulo e il punto di prelievo (rubinetto...)  
dalla velocità con cui l'acqua scorre all'interno del tubo

30. Che cos'è un rinzaffo

• E' il primo strato di intonaco costituito da malta piuttosto liquida con sabbia molto grossa

È la finitura dell'intonaco

È la copertura plastica di un solaio